

TABLES DE LA BASE DE DONNEES DEMO / POTAGE (TP1)

EMPLOYEE (employés)

<u>employee_id</u>	<i>last_name</i>	<i>first_name</i>	<i>middle_name</i>	<i>job_id</i>	<i>manager_id</i>	<i>hire_date</i>	<i>salary</i>	<i>commission</i>	<i>department_id</i>
Int(4)	Varchar(10)	Varchar(15)	Varchar(1)	Int(3)	Int(4)	Date	Decimal(7,2)	Decimal(7,2)	Int(2)
Numéro d'employé	nom	prénom		Code du type de travail	Numéro du manager	Date d'embauche	salaire	commission	Id du département d'appartenance

DEPARTMENT (départements)

<u>department_id</u>	<i>name</i>	<i>location_id</i>
Int(2)	Varchar(14)	Varchar(13)
Numéro du département	nom	Id de la ville de localisation

SALARY_GRADE (grades des salaires)

<u>grade_id</u>	<i>lower_bound</i>	<i>upper_bound</i>
Int(3)	Decimal(7,2)	Decimal(7,2)
Numéro de grade	Salaire min	Salaire max

SALES_ORDER (Commandes)

<u>order_id</u>	<i>order_date</i>	<i>customer_id</i>	<i>ship_date</i>	<i>total</i>
Int(4)	date	Int(6)	date	Decimal(8,2)
Numéro de commande	Date de commande	Code client	Date d'envoi	Montant de la commande

PRODUCT (Produits)

<u>product_id</u>	<i>description</i>
Int(6)	Varchar(30)
Numéro du produit	Description du produit

ITEM (Détail des commandes)

<u>order_id</u>	<u>item_id</u>	<i>product_id</i>	<i>actual_price</i>	<i>quantity</i>	<i>total</i>
Int(4)	Int(4)	Int(6)	Decimal(8,2)	Int(8)	Decimal(8,2)
Numéro de commande	Numéro de l'article dans la commande	Numéro du produit	Prix unitaire actuel	Quantité commandée	Montant total pour la quantité commandée

CUSTOMER (Clients)

<u>customer_id</u>	<i>name</i>	<i>address</i>	<i>ville</i>	<i>state</i>	<i>zip_code</i>	<i>area_code</i>	<i>phone_number</i>	<i>salesperson_id</i>	<i>credit_limit</i>	<i>comments</i>
Int(6)	varchar(45)	Varchar(40)	varchar(30)	Varchar(2)	Varchar(9)	Int(3)	Int(7)	Int(4)	Decimal(9,2)	text
Numéro du client	nom	adresse	ville	état	Code postal	Code région	téléphone	Code du commercial	Limite de crédit	commentaires

PRICE (Prix)

<u>product_id</u>	<i>list_price</i>	<i>min_price</i>	<i>start_date</i>	<i>end_date</i>
Int(6)	Int(4)	Int(4)	Date	Date
Numéro du produit	Liste de prix	Prix minimum	Date de début de validité	Date de fin de validité

JOB (Fonction dans l'entreprise)

<u>job_id</u>	<i>function</i>
Int(3)	Varchar(30)
Code du type de travail	Nom de la fonction

LOCATION (Localisation)

<u>location_id</u>	<i>regional_group</i>
Int(3)	Varchar(20)
Code de la ville	Nom de la ville

Souligné = clé primaire, Italique = clé étrangère